

# VALVULA DIAFRAGMA



## DIAFRAGMA

### \*Especificaciones estándares para Válvulas de Diafragma

1. Cuerpo de U-PVC con diafragma de EPDM: pernos y tuercas en SUS 304, 15 A - 80 A, pernos en acero galvanizado 100 A - 250 A, tuercas SUS 304.
2. Cuerpo de U-PVC con diafragma de Teflón: pernos y tuercas en SUS 304, 15 A - 250 A.
3. Cuerpo de PP, CPVC, PVDF con diafragma de EPDM o Teflón: pernos y tuercas en SUS 304 15 A - 250 A.
4. Cuerpo de U-PVC, PP, CPVC, PVDF con diafragma de EPDM: placa superior de bonet y del cuerpo en acero galvanizado.
5. Cuerpo de U-PVC, PP, CPVC, PVDF con diafragma de Teflón: placa superior de bonet y del cuerpo en SUS 304.

### Especificaciones especiales a pedido.

MATERIALES DE CONSTRUCCION				
Item	Partes	Piezas		Materiales
1	Cuerpo	1		UPVC, PP, PVDF, CPVC
2	Bonet	1		PPG
3	Compresor	1		15A - 25A PPG+NYLON, 40A - 250A, FC20
4	Volante	1		PP
5	Camisa	1		15A - 50A, BSBM, 65A - 250A, FC25
6	Vástago	1		15A - 50A, BSBM, 65A-250A, SS41
7	Diafragma	1		EPDM, TEFLON ®
8	Tapa	1		15A - 50A, BSBM, 65A - 250A, PVC, PP
9	Pasador del compresor	1		SUS304
10	Placa identificación	1		PVC
11	Niple de grasa	1		BSBM
12	Espárrago y tuerca	15-25	4 juegos	SS410, SUS304
13	Tuerca inserta	40-50	6 juegos	BSBM
14	Perno, tuerca y golilla	65-125	8 juegos	SS410, SUS304
		150	12 juegos	
		200	16 juegos	
		250	20 juegos	
15	Cojinete de empuje	1		SOLO SE UTILIZA EL ESTANDARIZADO 80A - 250A
16	Tapón	1		SS410, BSBM, SUS304
17	Contratuercas	1		SS410, BSBM, SUS304
18	Cubierta del indicador	1		PVC
19	Anillo de la placa	1		SS410, BSBM, SUS304
20	Golilla del resorte	1		SUP SUS304

### Nota:

- 1.- **SUS304:** Acero inoxidable AISI 304
- 2.- **SS410:** Acero laminado para la estructura general
- 3.- **BSBM:** Barra de bronce
- 4.- **FC20:** Hierro fundido
- 5.- **SUP:** Acero para el resorte ASTM A-230-68

